

- › **Integrierter Feuertaster sowie Lüftertaster**
- › **Leistungsüberwachung der Motorgruppe, der automatischen Melder und der Feuertaster**
- › **Eingebaute Notstrombatterie 2,3 Ah mit periodischer Überwachung**
- › **Notstromversorgung bis 72 Stunden**
- › **Zustandsanzeige mittels LEDs**



Die Notstromsteuerzentrale dient zur Ansteuerung einer RWA-Motorgruppe, die über Antriebe zur automatischen Öffnung von Fenstern, Rauchabzugsklappen oder Lichtkuppeln verwendet werden kann. Das Rauch- und Wärmeabzugssystem unterstützt dadurch die Sicherung der Fluchtwege im Brandfall.

Die Steuerzentrale kann durch automatische Rauch- oder Thermomelder, Feuertaster oder andere Einrichtungen wie beispielsweise eine Brandmelderzentrale ausgelöst werden. Weiters können an die Zentrale eine kombinierte Regen-Wind-Steuerung, Lüftertaster zur manuellen Bedienung sowie Thermostate zur temperaturabhängigen Ansteuerung von Fenstern und Lichtkuppeln angeschlossen werden.

Die integrierte Notstrombatterie ermöglicht den netzunabhängigen Betrieb der Steuerzentrale und bietet eine Überbrückungszeit von mindestens 72 Stunden. Die Leuchtdioden im Inneren des Gerätes zeigen eventuelle Fehlerzustände des RWA-Systems an. Dies ermöglicht eine rasche Fehlerbehebung.

Das widerstandsfähige Aluminium-Druckgussgehäuse gewährleistet einen langjährigen Einsatz des Gerätes. Durch den integrierten Feuertaster ist die Steuerzentrale ideal für die Montage in Treppenhäusern geeignet. Die beiden Lüftertaster erlauben die manuelle Bedienung der RWA-Antriebe.

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	230 VAC
Anschlussleistung	100 VA
Ausgangsspannung typ.	24 VDC
Ausgangsstrom max.	4,5 A
Schutzart	IP30
Umgebungstemperatur	von -5 °C bis 40 °C
RAL-Farbe	tieforange, RAL 2011
Abmessungen B × H × T	140 × 248 × 85 mm
Zulassungsnummer VdS	G 512006
Artikelnummer	260722
Bestellbezeichnung	RWA-Notstromsteuerzentrale THZ-COMFORT-N4-RAL2011

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
268619	Regen-Wind-Steuerung komplett RWS60-1